

| Lp. | Podst                             | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz  | Razem   |
|-----|-----------------------------------|---|----------------|---------|---------|
| 1   | KNR 4-04<br>0504-01 1)            | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych i lastrykowych<br>71.59   | m <sup>2</sup> | 71.590  |         |
| 2   | KNR 4-04<br>0504-03 1)            | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych<br>12.58 + 6.84   | m <sup>2</sup> | 19.420  | 71.590  |
| 3   | KNR 4-04<br>0504-07 1)            | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki<br>44.81  | m <sup>2</sup> | 44.810  | 19.420  |
| 4   | KNR 4-04<br>0301-02 1)            | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm<br>(71.59+44.81+12.59+6.84)*0.10   | m <sup>3</sup> | 13.582  | 13.582  |
| 5   | KNR-W 2-02<br>1104-01 2)          | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-<br>te na ostro<br>71.59 + 44.81 + 12.58 + 6.84   | m <sup>2</sup> | 135.820 | 135.820 |
| 6   | KNR-W 2-02<br>1104-03 2)          | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-<br>trącenie za zmianę grub. o 10 mm<br>71.59 + 44.81 + 12.58 + 6.84                       | m <sup>2</sup> | 135.820 | 135.820 |
| 7   | KNR-W 2-02<br>0602-01 2)          | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z<br>emulsji asfaltowej - piewsza warstwa<br>71.59+44.81 + 12.58 + 6.84                   | m <sup>2</sup> | 135.820 | 135.820 |
| 8   | KNR-W 2-02<br>0606-01 2)          | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwmocne z folii polietylenowej szerokiej - po-<br>ziome podposadzkowe<br>71.59 + 44.81 + 12.58 + 6.84                           | m <sup>2</sup> | 135.820 | 135.820 |
| 9   | KNR-W 4-01<br>0604-04 (analogia ) | Izolacja cieplna z płyt styropianowych grub. 5.0 cm. na istniejących stropach<br>na sucho.<br>71.59 + 44.81 + 12.58 + 6.84  | m <sup>2</sup> | 135.820 | 135.820 |
| 10  | KNR-W 2-02<br>1104-01 2)          | Posadzka z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarła na ostro z siatką zbroje-<br>niową.<br>71.59 + 44.81 + 12.58 + 6.84   | m <sup>2</sup> | 135.820 | 135.820 |
| 11  | KNR-W 2-02<br>1104-03 2)          | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-<br>trącenie za zmianę grub. o 10 mm<br>Krotność = 3<br>71.59 + 44.81 + 12.58 + 6.84       | m <sup>2</sup> | 135.820 | 135.820 |
| 12  | KNR-W 2-02<br>1111-07 2)          | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-<br>prawie klejowej układane metodą nieregularną<br>71.59 + 44.81 + 12.58 + 6.84         | m <sup>2</sup> | 135.820 | 135.820 |
| 13  | KNR-W 2-02<br>1115-02 2)          | Cokołki z kształek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wysokości<br>10.0 cm.<br>(1.90 + 9.30 + 2*10.30 + 8.75 + 7.40 + 2.80 + 3.40) * (4*1.50 + 2.0 + 0.90) | m              | 45.250  | 135.820 |
| 14  | KNR 4-01<br>0108-15 3)            | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji<br>żwirot betonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km<br>71.50*0.02+19.42*0.01+13.582  | m <sup>3</sup> | 15.206  | 15.206  |
| 15  | KNR 4-01<br>0108-16 3)            | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji -<br>za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 2<br>15.206   | m <sup>3</sup> | 15.206  | 15.206  |
|     |                                   |   |                | RAZEM   | 15.206  |

## OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Opis                                       |
|-----|--|
| 1   | 1ORG BUD wyd. III 1994. biuletyn do 9 1996 |
| 2   | 2(N.Z.) WACETOB wyd. I 1997                |
| 3   | 3ORG BUD wyd. I 1988. biuletyn do 9 1996   |