


Oprawa dekoracyjna przeznaczona zarówno do oświetlenia ulicznego jak i parkowego.  
 Korpus oprawy wykonany z aluminium malowany proszkowo na kolor czarny.  
 Klosz oprawy wykonany z poliwęglanu odpornego na działanie promieni UV.  
 Oprawa wyposażona w polerowany aluminiowy odbłyśnik.  
 Układ optyczny wyposażona w regulację rozsyłu strumienia świetlnego.  
 Poziom szczelności komory osprzętu elektrycznego IP44. Komora optyczna w klasie IP66.  
 Układ elektryczny wyposażony w układ kompensacji mocy biernej  $\cos\phi \geq 0,85$ .  
 Oprawy muszą posiadać certyfikat na znak B.

Styl, wygląd i wymiary oprawy zamiennej powinny być podobne do przedstawionych poniżej:



| mm                              | A    | B   | C   | D   |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|
| Oprawa do<br>słupa o wys.<br>4m | φ505 | 485 | 262 | 167 |
| Oprawa do<br>słupa o wys.<br>6m | φ590 | 584 | 308 | 276 |



Różnica wymiarów proponowanej oprawy zamiennej nie powinna być większa niż  $\pm 5\%$ :