


ETAP III

OPIS ZAKRESU ROBÓT

<u>TOM III</u> DROGI	REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ PO WSCHODNIEJ STRONIE RYNKU PIASTOWSKIEGO Działki nr: 289, 290, obręb Rozprza
---	--

INWESTOR	Gmina Rozprza 97-340 Rozprza, Al. 900-lecia 3
-----------------	--

PROJEKTANT	Andrzej Rybicki upr. nr 374/89/WŁ Ł.O.I.I.B. Nr ŁOD/BD/0708/02	
SPRAWDZAJACY		

Łódź, październik 2011 r.

OPIS

do remontu nawierzchni drogi gminnej po wschodniej stronie Rynku Piastowskiego w Rozprze na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do Ośrodka Zdrowia, do skrzyżowania z drogą powiatową (Al. 900 – lecia).

1. Podstawa opracowania:

Kosztorys na roboty związane z remontem nawierzchni drogi gminnej po wschodniej stronie Rynku Piastowskiego, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do Ośrodka Zdrowia do skrzyżowania z drogą powiatową (AL. 900 – lecia) w Rozprze został wykonany na zlecenie Gminy Rozprza z siedzibą w Rozprze, przy Al. 900 – lecia Nr 3 oraz w zakresie określonym przez Inwestora.

2. Lokalizacja:

Gmina:	Rozprza
Powiat:	piotrkowski
Województwo:	łódzkie
Działki nr:	289, 290, obręb Rozprza

3. Stan istniejący:

Droga gminna po wschodniej stronie Rynku Piastowskiego przewidziana do remontu na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do Ośrodka Zdrowia do skrzyżowania z drogą powiatową (AL. 900 – lecia) ma nawierzchnię bitumiczną ułożoną na bruku. Stan techniczny istniejącej nawierzchni jest zły. Stwierdzono liczne spękania nawierzchni spowodowane brakiem odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnią.

Szerokość jezdni istniejącej wynosi od 6,0 m do 10,0 m, natomiast istniejący chodnik jednostronny ma szerokość od 1,0 m do 2,0 m

Spadek naturalny terenu skierowany jest w kierunku południowo – wschodnim.

4. Zakres robót:

Roboty związane z remontem nawierzchni drogi gminnej po wschodniej stronie Rynku Piastowskiego, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do Ośrodka Zdrowia do skrzyżowania z drogą powiatową (AL. 900 – lecia) polegają na rozebraniu istniejącej nawierzchni chodnika, rozebraniu istniejących krawężników i ław pod

krawężnikami, natomiast istniejącą nawierzchnię bitumiczną w miejscach zapadnięć należy wyrównać masą asfaltową.

Wzdłuż remontowanej drogi gminnej po obu jej stronach wbudować należy nowe krawężniki betonowe o wym. 15 x 30 x 100 cm, na ławie betonowej z oporem, z betonu „C – 10/15”. Na łukach należy wbudować krawężniki łukowe.

Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, na posypce cementowo – piaskowej. Od strony zabudowy wbudować obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm.

Należy wyregulować wysokościowo włązy do studzienek oraz zasuwy.

Po wykonaniu w/w robót oczyścić istniejącą nawierzchnię bitumiczną, a następnie skropić emulsją asfaltową i ułożyć nową nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej grub. 4 cm.

5. Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni drogi będzie się odbywało powierzchniowo do istniejącej kanalizacji za pomocą wpustów ulicznych.

6. Urządzenia obce:

W rejonie robót związanych z remontem nawierzchni drogi gminnej po wschodniej stronie Rynku Piastowskiego występuje istniejące uzbrojenie podziemne, tzn. kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz wodociąg, kanalizacja sanitarna.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w rejonie występowania uzbrojenia podziemnego należy wykonać przekopy kontrolne w obecności gestorów sieci.

PROJEKTANT
Opracował: *Andrzej Rybicki*
upr. bud. nr 374/89/WŁ
tel. (0-42) 655 45 13